

# LAMPADA PORTATILE MILITARE

## LR-ET11

a "luce visibile e **infrarossa**"

**Galleggiante - Sommergibile (IP67) - Alta Resistenza ad urti e vibrazioni (IK08)**



**SEGNALAZIONE OTTICA  
CONTATTO VISIVO  
PER VETTORE**



- Dimensioni e peso contenuti
- Resistente alle intemperie
- Sommergibile
- Galleggiante
- Luce frontale LED a luce bianca (fissa e intermittente)
- Intensità luminosa costante, regolata da microprocessore
- Corona di 24 LED anteriori a luce INFRAROSSA
- Grande maneggiabilità anche con i guanti
- Lunga vita operativa
- Celle ricaricabili Ni-Cd di alta qualità
- Segnalazione luminosa LED posteriore (3 colori diversi)
- Reperibilità totale dei ricambi
- Possibilità di personalizzazione con incisione laser
- Caricabatteria con varie alimentazioni (Vca - Vcc)
- Garanzia anche sul pacco batterie



**Per far smettere di funzionare le nostre lampade potete solo provare a ... **distruggerle,**  
ma vi avvisiamo ... **non sarà facile !****

# ACCESSORI E CARATTERISTICHE TECNICHE



**Indicatore LED** del livello di carica della batteria



**Supporto rotante** per direzionare il fascio luminoso, anteriore e posteriore, sull'asse verticale



**Tracolla** con spallaccio antiscivolo



**Segnalazione posteriore di sicurezza**

3 diversi colori sulla stessa lampada  
**ROSSO - VERDE - ARANCIO**



**Pacco Batteria** Sigillato ad Alta Temperatura (HT)

## CARICABATTERIA

**Alimentazioni disponibili:**  
12Vcc - 24Vcc - 85~265Vca



**Singolo**  
(per uso fisso o veicolare)



**Multiplo Trasportabile**

| LUCE LED FRONTALE              | Potenza   | Lumen | Autonomia Luce Fissa | Autonomia Luce Intermittente | Portata | Candele |
|--------------------------------|---|-------|----------------------|------------------------------|---------|---------|
|                                | <b>Alta</b>   | 390   | 2,5h                 | 4h ca.                       | 238m    | 14.196  |
|                                | <b>Bassa</b>  | 60    | 24h                  | 40h ca.                      | 93m     | 2.184   |
| 6200 Gradi Kelvin - IRC 65     |   |       |                      |                              |         |         |
| LED ANTERIORI                  | <b>24 LED SMD</b> a luce INFRAROSSA (950nm)<br>Autonomia <b>3h</b>  |       |                      |                              |         |         |
| LED POSTERIORI DI SEGNALAZIONE | <b>30 LED</b> ad elevata luminosità<br>( <b>10 rossi 10 verdi 10 ambra</b> )<br>8h modalità fissa - <b>16h</b> modalità intermittente |       |                      |                              |         |         |
| PACCHI BATTERIA                | Ni-Cad <b>H.T. 6V - 1,6Ah</b>   |       |                      |                              |         |         |
| GRADI DI PROTEZIONE            | Impermeabilità <b>IP67</b> - Urti <b>IK08</b>   |       |                      |                              |         |         |
| TEMPERATURA ESERCIZIO          | <b>- 40°C ~ + 60°C</b>  |       |                      |                              |         |         |
| DIMENSIONI                     | <b>L = 120mm P = 160mm H = 130mm ca.</b>  |       |                      |                              |         |         |
| PESO                           | <b>950g. ca.</b>  |       |                      |                              |         |         |
| ISOLAMENTO                     | <b>Classe III</b>   |       |                      |                              |         |         |
| TASTI FUNZIONE                 | (Lato Sinistro) LED Centrale + Corona LED Infrarossi<br>(Lato Destro) LED Posteriori  |       |                      |                              |         |         |



Siamo presenti su

**MEPA**  
**acquistinretepa.it**  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

NUC / NSN 6230332177033

Distribuite in esclusiva da

**SIRTEL** SRL  
NATO CAGE CODE AF\_107

Via Taranto 87A/10 - 74015 Martina Franca (TA)  
Tel. 080 4834959 - info@sirtelsrl.it - www.sirtelsrl.it

Rev. 16/05/2024