

SIRTEL SRL

LAMPADA PORTATILE D'EMERGENZA LED

Galleggiante / Sommergibile (IP67) - Alta Resistenza ad urti e vibrazioni (IK08)

Serie LR



- **Dimensioni ridotte**
- **Peso molto contenuto**
- **Resistente alle intemperie**
- **Sommergibile**
- **Galleggiante (solo versione LR -1)**
- **Intensità luminosa elevata e costante, regolata dal microprocessore interno**
- **Grande maneggevolezza anche con guanti da lavoro**
- **Lunga vita operativa**
- **Celle ricaricabili Ni-Cd di alta qualità**
- **Segnalazione luminosa LED aggiuntiva posteriore (1,2 o 3 colori diversi sulla stessa lampada)**
- **Reperibilità totale dei ricambi**
- **Caricabatteria con varie alimentazioni (Vca - Vcc)**
- **Possibilità di personalizzazione individuale indelebile**
- **Garanzia anche sul pacco batterie**

**WE LIGHT UP
YOUR SAFETY!**

**Il TOP delle Lampade di SICUREZZA
per Emergenza, Manutenzione e Controllo Danni**

**Per far smettere di funzionare le nostre lampade potete solo provare a ... *distruggerle*,
ma vi avvisiamo ... *non sarà facile!***

ACCESSORI E CARATTERISTICHE TECNICHE



Indicatore LED livello di carica della batteria



Supporto rotante



Pacco Batteria ad Alta Temperatura (HT) / Sigillato



Caricabatterie singolo per uso fisso o veicolare

Caricabatteria multiplo

ACCESSORI OPZIONALI



Tracolla con spallaccio antiscivolo



Segnalazione posteriore di sicurezza

Fino a **3** diversi colori sulla stessa lampada, a scelta fra

ROSSO - VERDE - BLU - ARANCIO



Diversi voltaggi disponibili

10~30Vcc - 72Vcc - 85~265Vca

LUCE LED FRONTALE	Potenza	lumen	⌚	Portata	Candele
	Alta	390	2,5h	238m	14.196
LR-1	Media	160	8h	152m	5.824
	Bassa	60	24h	93m	2.184
LR-2	Alta	760	2,5h	332	27.664
	Media	370	8h	232	13.468
	Bassa	140	24h	143	5.096

6200 Gradi Kelvin - IRC 65

LED POSTERIORI DI SEGNALAZIONE	⌚ Da 13h fino a 60h a seconda della batteria, del numero e del colore dei LED e della modalità di accensione fissa o lampeggiante	
PACCHI BATTERIA	<ul style="list-style-type: none"> Serie LR1 Ni-Cad H.T. / 6V 1,6Ah Serie LR2 Ni-Cad H.T. / 6V 4,0Ah 	
GRADI DI PROTEZIONE	Impermeabilità IP67 - Urti IK08	
TEMPERATURA ESERCIZIO	- 40°C ~ + 60°C	
DIMENSIONI	L = 120mm P = 160mm H = 130mm ca.	
PESO	Serie LR1 950g. - Serie LR2 1320g. ca.	
ISOLAMENTO	Classe III	
TASTI FUNZIONE	(Lato Sinistro) LED Frontale (Lato Destro) LED Posteriori	



Dimensioni Ridotte

Colori disponibili per il contenitore esterno



Nero



Rosso



Giallo



Azzurro

SIAMO PRESENTI SU
acquistinretepa.it
IL PORTALE PER GLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Rev.1/2024

Distribuite da

SIRTEL SRL

Via Taranto 87A/10 - 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4834959 - info@sirtelsrl.it - www.sirtelsrl.it

Iscritta al Registro Pile e Accumulatori
al N. IT 15080P00003878
Iscritta al Registro AEE
al N. IT 1508000008976

Per la gestione dei RAEE e dei Rifiuti di Pile ed Accumulatori quest'Azienda si affida al Consorzio ERP Italia