

## LAMPADA PORTATILE D'EMERGENZA LED

Galleggiante - Sommersibile (IP67) - Alta Resistenza ad urti e vibrazioni (IK08)

Antideflagrante  (zone 0 / 20)

### Serie LRX



- *Dimensioni ridotte*
- *Peso molto contenuto*
- *Galleggiante (solo versione LRX-1)*
- *Sommersibile fino a -1 m*
- *Intensità luminosa elevata e costante gestita dal microprocessore interno*
- *Grande maneggevolezza anche con guanti da lavoro*
- *Lunga vita operativa*
- *Celle ricaricabili Ni-Mh di alta qualità*
- *Segnalazione luminosa LED posteriore aggiuntiva (1,2 o 3 colori diversi sulla stessa lampada)*
- *Reperibilità totale dei ricambi*
- *Caricabatteria con varie alimentazioni*
- *Personalizzazione individuale indelebile*
- *GARANZIA anche sul pacco batterie*

**Il TOP delle Lampade di SICUREZZA  
per Emergenza, Manutenzione e Controllo Danni**

*Per far smettere di funzionare le nostre lampade potete solo provare a ... **distruggerle,**  
ma vi avvisiamo ... **non sarà facile !***

# ACCESSORI E CARATTERISTICHE TECNICHE



**Indicatore LED** livello di carica della batteria



**Supporto** rotante



**Pacco Batteria** ad Alta Temperatura (HT) / Sigillato



**Caricabatterie singolo** (IP67) per uso fisso o veicolare - non ATEX

**Caricabatterie multiplo** (IP67) per uso fisso (non ATEX)

Vari Voltaggi disponibili

**10 ~ 30Vcc - 72Vcc - 85 ~ 265Vac**

## ACCESSORI OPZIONALI



**Tracolla** con spallaccio antiscivolo



**Segnalazione posteriore** di sicurezza

Fino a 3 diversi colori sulla stessa lampada, a scelta fra

**ROSSO - VERDE - BLU - ARANCIO**



**WE LIGHT UP YOUR SAFETY!**



**Dimensioni Ridotte**

**Colori disponibili** per il contenitore esterno



Nero



Rosso



Giallo

LUCE LED FRONTALE	Potenza	lumen	⌚	Portata	Candele
	Bassa	115	8h	129m	4.175
<b>LRX-1</b>	Media	222	4h	179m	8.059
	Alta	338	2h	221m	12.270
<b>LRX-2</b>	Bassa	115	16h	129m	4.175
	Media	222	8h	179m	8.059
	Alta	338	4h	221m	12.270

6200 Gradi Kelvin - IRC 65

LED POSTERIORI DI SEGNALEZIONE	⌚ Da 8h fino a 40h a seconda della batteria, numero e colore dei LED e dalla modalità di accensione, fissa o lampeggiante
PACCHI BATTERIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie LRX-1: Ni-MH H.T. / 4,8V - 2,0Ah</li> <li>• Serie LRX-2: Ni-MH H.T. / 4,8V - 4,0Ah</li> </ul>
GRADI DI PROTEZIONE	Impermeabilità IP67 - Urti IK08
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	- 40°C ~ + 40°C
DIMENSIONI	L = 120mm P = 160mm H = 130mm ca.
PESO	Serie LRX1 1100g Serie LRX2: 1350g ca.
ISOLAMENTO	<b>Classe III</b>
TASTI FUNZIONE	(lato sinistro) LED Frontale (lato destro) LED Posteriori
<b>CERTIFICAZIONE ATEX</b>	<p><b>Ex</b> Direttiva Europea 94/9/CE ATEX II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T 85°C Da / - ≤40°C Ta ≤ +40°C LOM 15 ATEX 2183 CE 0163</p>

24/1/2024

Distribuite da

**SIRTEL** SRL

Via Taranto 87A/10 - 74015 Martina Franca (TA)

Tel. 080 4834959 - info@sirtelsrl.it - www.sirtelsrl.it

Iscritta al Registro Pile e Accumulatori al N. IT 15080P0003878  
Iscritta al Registro AEE al N. IT 1508000008976

Per la gestione del RAEE e dei Rifiuti di Pile ed Accumulatori quest'Azienda si affida al Consorzio ERP Italia