

TRANSENNE DELIMITATRICI

in estruso plastico riciclabile

"MOVIT 2000"

- ◇ **Dimensioni:** H=100 cm - L=200 cm
- ◇ **Peso:** 12 Kg
- ◇ **Larghezza Piede:** 50 cm
- ◇ **Resistenza Termica:** - 20° / + 55°
- ◇ **Resistenza di carico:** 500 Kg

Dotata di 2 piedi fissi, con possibilità di zavorramento per zone ventose.
Personalizzabile con logo o segnale stradale e predisposta per l'applicazione di N. 4 fasce verticali rifrangenti per lato.



"MOVIT 1250"

- ◇ **Dimensioni:** H=100cm - L=125cm
- ◇ **Peso:** 8 Kg
- ◇ **Larghezza Piede:** 50 cm
- ◇ **Resistenza Termica:** - 20° / + 55°
- ◇ **Resistenza di carico:** 500 Kg


Dotata di 2 piedi fissi.
Personalizzabile con logo o segnale stradale e predisposta per applicazione di N. 2 fasce verticali rifrangenti per lato.



"EXTENDIT 1550" Coppia Estensioni

- ◇ **Dimensioni:** H=30cm - L=155cm
- ◇ **Peso:** 3,5 Kg
- ◇ **Resistenza Termica:** - 20° / + 55°

Predisposta per l'applicazione di N. 4 fasce rifrangenti orizzontali per lato.
Utilizzabili anche tra due modelli diversi di transenna.



Opzioni

1. Bande Rifrangenti
2. Logo
3. Piedi Stabilizzatori (antivento)



1



2



3

Principali vantaggi della barriera in estruso plastico rispetto a quella in metallo:


- Non richiede manutenzione, saldature e/o ripinture
- La sua particolare conformazione rende agevole il posizionamento e la rimozione
- Semplicità di congiunzione per realizzare limitazioni anche di notevole lunghezza
- Facilmente maneggiabile anche da una sola persona
- La disponibilità di vari colori la rende immediatamente visibile e, al contempo, facilmente integrabile nel paesaggio urbano
- Massima sicurezza per pedoni e veicoli
- Utilizzabile sia all'interno che all'esterno
- Personalizzazione centrale ben visibile
- Bassa rumorosità durante la sua movimentazione
- Facilità di immagazzinamento e trasporto

Carrello per trasporto N.30 MOVIT 2000 o N.40 MOVIT 1250



L'aggiunta dei "Piedi Stabilizzatori" aumenta il peso della transenna "MOVIT 2000" fino a 20Kg.
Di facile installazione, ne migliora la resistenza al vento.

Colori disponibili per tutti i modelli



Distribuite da: **SIRTEL Srl - Martina Franca (TA) - Tel 080 4834959**
info@sirtelsrl.it - www.sirtelsrl.it

ESEMPI DI UTILIZZO

